




法兰	130
额定功率(W)	2000
额定电压(V)	AC220
每相感应电压常数(mV/(r/min))	37.95
额定电流(A)	9.9
瞬时最大电流(A)	30
额定转矩(N.m)	9.55
瞬时最大转矩(N.m)	28.6
线电阻( $\Omega$ )	0.613
线电感(mH)	6.4
额定转速(rpm)	2000
最高转速(rpm)	3000
转子转动惯量( $10^{-4}$ kg.m <sup>2</sup> )无刹车	12.1
转子转动惯量( $10^{-4}$ kg.m <sup>2</sup> )有刹车	13.3
转子极对数P	5
定子槽数S	12
编码器类型	17bit
电机绝缘等级	B
电机防护等级	IP67

端子号码	信号名	备注
1	VCC	
2	GND	
3	—	
4	BATT	
5	+DO	
6	—DO	
7	—	
8	—	
9	BAT—	
10	FG	

端子号码	信号名	备注
$A$	—	
$B$	$W$	
$C$	—	
$D$	$FG$	
$E$	$FG$	
$F$	$U$	
$G$	$BRK1$	
$H$	$BRK1$	
$I$	$V$	



针脚处短接



客户回签

									HCFB 浙江禾川科技股份有限公司			
											2000W 伺服电机	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日							
设计			标准化			阶段标记		重量	比例			
									1:2			
审核									X2MM200A			
工艺			批准			共 张 第 张						