

电机性能规格:

法兰	60
额定功率(W)	200
额定电压(V)	AC200
每相感应电压常数(mV/(r/min))	14.61
额定电流(A)	1.4
瞬时最大电流(A)	6.9
额定转矩(N.m)	0.64
瞬时最大转矩(N.m)	2.23
线电阻(Ω)	7.9
线电感(mH)	16.2
额定转速(rpm)	3000
最高转速(rpm)	5000
转子转动惯量(10~4kg.m2)无刹车	0.29
转子极对数P	5
定子槽数S	12
编码器类型	17bit
电机绝缘等级	B
电机防护等级	IP67


动力线连接:

端子号码	信号名	颜色
1	U	赤
2	V	白
3	W	黑
4	FG	绿



信号线连接:

端子号码	信号名	颜色
1	—	—
2	+D0	白(红色标记)
3	-D0	白(黑色标记)
4	VCC	橙(红色标记)
5	GND	橙(黑色标记)
6	SHIELD	黑


轴端面局部:





平键长度:



信号线连接器:



动力线连接器:



客户回签

浙江禾川科技股份有限公司

200W 伺服电机(导线型)

X2MH020A-N2JN

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	陈嘉宁	2019.10.29	标准化					1:2
审核	陈嘉宁	2019.10.29						
工艺			批准	陈嘉宁	2019.10.29	共 张	第 张	