

临时图纸

电机性能规格:

法兰	60
额定功率(W)	200
额定电压(V)	AC200
每相感应电压常数(mV/(r/min))	14.5
额定电流(A)	1.7
瞬时最大电流(A)	6.5
额定转矩(N.m)	0.64
瞬时最大转矩(N.m)	1.91
线电阻(Ω)	6
线电感(mH)	24.7
额定转速(rpm)	3000
最高转速(rpm)	5000
转子转动惯量(10-4kg.m2)	0.14
转子极对数P	5
定子槽数S	12
编码器类型	17bit
电机绝缘等级	B
电机防护等级	IP67


动力线连接:

端子号码	信号名	颜色
1	U	赤
2	V	白
3	W	黑
4	FG	绿


信号线连接:

端子号码	信号名	颜色
1	BATT	黄(红色标记)
2	+DO	白(红色标记)
3	-DO	白(黑色标记)
4	VCC	橙(红色标记)
5	GND	橙(黑色标记)
6	SHIELD	黑



轴端面局部:



信号线连接器:



动力线连接器:



客户回答

						HCFB 浙江禾川科技股份有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	200W 伺服电机(导线型)		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:2
工艺			批准			X2MA020A-N2LM		
共 张 第 张								